



Rolladenkasten LEHR BLACKLINE

für Putzmauerwerk oder Wärmedämmverbundsystem

(hier immer mit 10 mm Faserzementplatte als Aussenblende).
Oberteil aus Spezial- EPS mit Rollraum von 209 mm (188 mm bei 24er Wandstärke),
Innenblende aus Neopor-Dämmung WLG 031, Außenblende ab 24er mit 10 mm
Faserzementplatte, ab 26er Breite auch mit 28 mm Blende aus geprägten, gelben
EPS-Perimeter-Dämmplatten WLG 035 sowie als Rollraumabschluss an der Innen-
und Außenblende je mit V 100 – Spanplatten – Abschlusschienen aus Aluminium innen
und außen.

Kastentiefen von 24 bis 42 cm, Kastenhöhe wahlweise 25 oder 29 cm
Seitenteil und Auflager aus expandiertem Polypropylen wärmegeädämmt,
winddichte Gurtdurchführung eingebaut.

Einbau in vorgesehene Aussparungen in der Wandscheibe. Auflagerbreiten für
Bedienung 14 cm beidseitig (Kurbelgetriebe in Absprache) vorsehen.

Isoliertes Kopfstück aus expandiertem Polypropylen mit wärmegeädämmt
Auflageteil.

Abstandshalter eingebaut bei Kastenlänge ab ca. 1,70 m!

Ausführung nach EnEV 2012 / DIN 4108 Beiblatt 2:2006.3

winddichte Gurtdurchführung (ESM 40) eingebaut.

Fertig konfektioniert in den Kastenbreiten:

24er, 26er, 28er, 30er, 32er, 34er, 36er, 38er, 40er oder 42er

..... Höhe 25 oder 29 cm

Liefern in folgenden Längen _____

Gesamtmenge _____
(frei Baustelle geliefert)

EUR _____ / Meter